

การบำรุงรักษา :

I = ตรวจสอบและแก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น ;

R = เปลี่ยน ถ้าย หรือหล่อลื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ : ราคาอะไหล่ที่แจ้งยังไม่รวม VAT.

| ระยะเวลาตรวจเช็ค : (ระยะทางหรือระยะเวลาที่ถึงกำหนดก่อน) | กม. X 1000 ราคาอะไหล่ | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 150 | 160 | |
|--|--------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 14.เป็นคลัตช์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.เป็นเบรกและเบรกมือ | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | I | I | I | I | I |
| 16.ผ้าเบรกและดรัมเบรก | | | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | | | | | | | | | |
| 17.แผ่นเบรกและดิสเบรก | | | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | I | I | I |
| 18.น้ำมันเบรก | กระปุกละ 115.00 บาท | | | I | | I | | I | | R | | I | | I | | I | | R | | I | | I | I | R | I | R | |
| 19.น้ำมันคลัตช์ | กระปุกละ 115.00 บาท | | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | I | I | I | I | I |
| 20.ท่อน้ำมันเบรกและท่อยาง | | | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | |
| 21.น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ | | | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | I | I | I | I | I |
| 22.พวงมาลัย ข้อต่อบังคับเลี้ยว และน้ำมัน กระปุกเกียร์บังคับเลี้ยว | | | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | |
| 23.ยางหุ้มเพลาขับ | ชุดละ 2,030.00 บาท | | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | |
| 24.ลูกหมากและฝาครอบกันฝุ่น | | | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | |
| 25.ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ | | | | I | | I | | R | | I | | I | | R | | I | | I | | R | | I | I | R | I | I | |
| 26.น้ำมันเกียร์ธรรมดา | ลิตรละ 395.00 บาท | | | | | | | | | I | | | | | | | | I | | | | | | | | | |
| 27.น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ | แกลลอนละ 1,470 บาท | | | | | | | | | I | | | | | | | | I | | | | | | | | | |
| 28.ระบบรองระบบน้ำหนักระหว่างหน้าและด้านหลัง | | | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | |
| 29.ไฟส่องสว่าง แตร ที่ปิดน้ำฝน และ นิดน้ำล้างกระจก | | | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | I | I | I | I | |
| 30.ปริมาณสารทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ | | | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | | | | I | I | I | I | I | |
| 31.ตรวจสอบระบบก๊าซ CNG | | | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | I | I | I | I | |

หมายเหตุ : 1.ตรวจสอบเสียงเคาะและการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ และปรับตั้งถ้าจำเป็น 2.หลังจาก 80,000 กม. หรือ 48 เดือน ให้ตรวจสอบทุก ๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน แผนกเทคนิคและฝึกอบรม

3. ตรวจสอบเช็คว่าไม่มีเศษใบไม้ สิ่งสกปรก หรือซากแมลงอุดตันที่หม้อน้ำและคอนเดนเซอร์ ควรทำความสะอาดสิ่งสกปรกเหล่านั้นถ้าจำเป็นพร้อมกับตรวจสอบเช็คสภาพการติดตั้งและการผูกมัดที่รอยต่อท่อ

4. ใช้เฉพาะน้ำยาหล่อเย็น "Toyota Genuine Super Lpng Life Coolant " หรือน้ำยาหล่อเย็นที่มีส่วนผสมของเอทิลีน - โกลคอนที่มีคุณภาพสูงใกล้เคียงกัน แต่ต้องปราศจากสารประกอบ ซิลิกา สารประกอบไนโตรเจน กรดไนตริก และกรดโบริก ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผสมเพื่อยืดอายุการใช้งาน 5. หลังจาก 80,000 กม. หรือ 48 เดือนให้ตรวจสอบทุก ๆ 20,000 กม.หรือ 12 เดือน

ข้อมูลบริการ

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง และ ก๊าซ

1. น้ำมันเชื้อเพลิง ไร้สารตะกั่วและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 หรือ E20 ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า เครื่องยนต์ 3ZZ - FE
2. ก๊าซ CNG (ก๊าซธรรมชาติ) เครื่องยนต์ 3ZZ - FE
3. ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 55 ลิตร

เครื่องยนต์ :

รุ่น : 3ZZ - FE

4 สูบเรียง , 4 จังหวะ , เครื่องเบนซินความโตกระบอกสูบและระยะชัก,มม.

79.0 × 81.5

ความจุกระบอกสูบ , ซม³ เครื่องยนต์ 3ZZ - FE 1,598

การหล่อลื่นเครื่องยนต์

ความจุน้ำมัน (ถ่ายและเติม),ลิตร

เปลี่ยนไส้กรอง 4.2 ลิตร

ไม่เปลี่ยนไส้กรอง 4.0 ลิตร

เกรดน้ำมันเครื่อง :

เครื่องยนต์เบนซิน

5W-30,5W-40 และ 10W-30:

น้ำมันเครื่องเกรดรวม API เกรด SL หรือ ILSAC

15W-40 และ 20W-50:

น้ำมันเครื่องเกรดรวม APIเกรด SL หรือ SM

ค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องที่แนะนำ (SAE):

ถ้าท่านใช้น้ำมันเครื่อง SAE 10W-30 หรือน้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืดสูงกว่าในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำมาก ๆ รถอาจสตาร์ทติดยาก ดังนั้น จึงแนะนำให้ใช้น้ำมันเครื่อง SAE 5W-30.

ค่ากำหนดการบริการ

เครื่องยนต์ :

ระยะห่างวาล์ว(เครื่องเย็น),มม.(นิ้ว):

ไอดี 0.15 - 0.25 (0.006 - 0.010)

ไอเสี่ย 0.25 - 0.35 (0.010 - 0.014)

หัวเทียน :

DENSO K16R - U11

NGK BKR5EYA11

ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน มม. (นิ้ว)

1.1 (0.043)