

การบำรุงรักษา :

I = ตรวจสอบและแก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น ;

R = เปลี่ยน ถ้าย หรือหล่อลื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

หมายเหตุ : ราคาอะไหล่ที่แจ้งยังไม่รวม VAT.

ระยะเวลาตรวจเช็ค : (ระยะทางหรือระยะเวลาที่ถึงกำหนดก่อน)	กม. X 1000 ราคาอะไหล่	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	150	160
27.ยาง และ แรงดันลมยาง				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
28.ไฟส่องสว่าง แตร ที่ปิดน้ำฝน				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
ฉีดน้ำล้างกระจก																										
29.ปริมาณสารทำความเย็นสำหรับ																										
เครื่องปรับอากาศ						I				I				I				I				I				I

หมายเหตุ : 1. ตรวจสอบเสียงเคาะและการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ และปรับตั้งถ้าจำเป็น

2. หลังจาก 80,000 กม. หรือ 48 เดือน ให้ตรวจสอบทุกๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน

3. ตรวจเช็คดูว่าไม่มีเศษใบไม้ สิ่งสกปรกหรือซากแมลงอุดตันที่หม้อน้ำและคอนเดนเซอร์ ควรทำความสะอาดสิ่งสกปรกเหล่านั้นถ้าจำเป็นพร้อมกับตรวจเช็คสภาพการติดตั้งและการผูกเรือนที่รอยต่อ

4. ใช้เฉพาะน้ำยาหล่อเย็น " Toyota Genuine Long Life Coolant " หรือเทียบเท่า

5. หลังจาก 80,000 กม. หรือ 48 เดือนให้ตรวจสอบทุกๆ 20,000 กม.หรือ 12เดือน

ข้อมูลบริการ**ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง :**

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 95 หรือสูงกว่า เครื่องยนต์ 1AZ - F

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 95 หรือสูงกว่า เครื่องยนต์ 2AZ - F

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 70 ลิตร

เครื่องยนต์ :

รุ่น : 1AZ - FE และ 2AZ - FE

4 สูบเรียง, 4 จังหวะ, เครื่องเบนซิน ความโตกระบอกสูบและระยะชัก, มม. เครื่องยนต์ 1AZ - FE 86.0 x 86.0

4 สูบเรียง, 4 จังหวะ, เครื่องเบนซิน ความโตกระบอกสูบและระยะชัก, มม. เครื่องยนต์ 2AZ - FE 88.5 x 96.0

ความจุกระบอกสูบ, ซม.³ เครื่องยนต์ 1AZ - FE 1,998

ความจุกระบอกสูบ, ซม.³ เครื่องยนต์ 2AZ - FE 2,362

ค่ากำหนดการบริการ**เครื่องยนต์ :**

ระยะห่างวาล์ว(เครื่องเย็น),มม.(นิ้ว):

ไอดี 0.19 - 0.29 (0.007 - 0.011)

ไอเสี่ย 0.30 - 0.40 (0.012 - 0.016)

หัวเทียน :

DENSO SK20R11

NGK IFR5A11

ระยะห่างขั้วหัวเทียน มม. (นิ้ว):

1.1 (0.043)

การหล่อลื่นเครื่องยนต์ :

ความจุน้ำมัน (ถ่ายและเติม),ลิตร

เปลี่ยนไส้กรอง 3.8

ไม่เปลี่ยนไส้กรอง 3.6

เกรดน้ำมันเครื่อง :

เครื่องยนต์เบนซิน -

20W-50 และ 15W-40 น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API เกรด SJ

หรือน้ำมันเครื่องเกรดรวม SL

10W-30 และ 5W-30 น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API เกรด SJ

หรือน้ำมันเครื่องเกรดรวม ILSAC