

การบำรุงรักษา :

I = ตรวจสอบและแก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น ;

R = เปลี่ยน ถ้าย หรือหล่อลื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

หมายเหตุ : ราคาอะไหล่ที่แจ้งยังไม่รวม VAT.

ระยะเวลาตรวจเช็ค : (ระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนดก่อน)	กม. X 1000 ราคาอะไหล่	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	150	160
1.ระยะห่างวาล์ว (ดูหมายเหตุ 1)						I				I								I								
2.สายพานเครื่องยนต์	R = 265 บาท					I				I				I				I								
3.น้ำมันเครื่อง(API SL หรือ SM หรือ ILSAC	R = 800 บาท			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	R	R
4.กรองน้ำมันเครื่อง	R = 225 บาท			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	R	R
5.ระบบทำความสะอาดหรือฮีเตอร์ (ดูหมายเหตุ 2 และ 3)										I								I								
6.น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (ดูหมายเหตุ 4 และ 5	450 บาท									I								I								R
7.ท่อไอเสียและขายึด						I				I				I				I								I
8.หัวเทียน	หัวละ 65 บาท									R								R								
9.แบตเตอรี่	ลูกละ 2,440 บาท			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
10.กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (รวมถึงกรองในถังน้ำมันเชื้อเพลิง)	R = 1,665 บาท																	R								
11.ไส้กรองอากาศ	R = 320 บาท					I				R				I				R				I				I
12.ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อเชื้อเพลิง ข้อต่อ และวาล์วควบคุมไอน้ำมัน (ดูหมายเหตุ 6)										I								I								
13.หม้อดักไอน้ำมัน(Charcoal canister)										I								I								
14.แป้นเบรกและเบรกมือ				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
15.หน้าสัมผัสสกริมเบรกและผ้าเบรก						I				I				I				I				I				
16.ผ้าเบรกและจานดิสก์เบรก				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I				
17.น้ำมันเบรก	ขวดละ 115 บาท			I		I		I		R		I		I		I		R		I		I		I	I	I

การบำรุงรักษา :

I = ตรวจสอบและแก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น ;

R = เปลี่ยน ถ้าย หรือหล่อลื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

หมายเหตุ : **ราคาอะไหล่ที่แจ้งยังไม่รวม VAT.**

ระยะเวลาตรวจเช็ค : (ระยะทางหรือระยะเวลาที่ถึงกำหนดก่อน)	กม. X 1000 ราคาอะไหล่	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	150	160
18.น้ำมันคลัตช์	ขวดละ 115 บาท			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
19.ท่อน้ำมันเบรกและท่อยาง						I				I				I				I				I				
20.พวงมาลัย ข้อต่อบังคับเลี้ยว และ กระปุกเฟืองพวงมาลัย						I				I				I				I				I				
21.ยางหุ้มเพลาขับ	ชุดละ 2,150 บาท					I				I				I				I				I				I
22.ลูกหมากและฝาครอบกันฝุ่น						I				I				I				I				I				I
23.น้ำมันเกียร์ธรรมดา	ลิตรละ 395 บาท									I								I								I
24.น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ	แกลลอนละ 1,310 บาท									I								I								I
25.ระบบรองรับด้านหน้าและด้านหลัง						I				I				I				I				I				I
26.ยางและแรงดันลมยาง				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
27.ไฟส่องสว่าง แตร ที่ปัดน้ำฝนและถาดน้ำ				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
ล้างกระจก	R = 150 บาท																									
28.แผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ	R = 450 บาท							R						R												
29.ปริมาณสารทำความเย็นสำหรับ เครื่องปรับอากาศ						I				I				I				I				I				

- หมายเหตุ : 1.) ตรวจสอบเสียงเคาะและการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ และปรับตั้งถ้าจำเป็น 2.) หลังจาก 80,000 กม. หรือ 48 เดือน ให้ตรวจสอบทุกๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน
- 3.) ตรวจเช็คดูว่าไม่มีเศษใบไม้ สิ่งสกปรก หรือซากแมลงอุดตันที่หม้อน้ำและคอนเดนเซอร์ ควรทำความสะอาดสิ่งสกปรกเหล่านั้นถ้าจำเป็นพร้อมกับตรวจเช็คสภาพการติดตั้งและการผูกมัดที่รอยต่อท่อ
- 4.) เปลี่ยนที่ 160,000 กม. จากนั้นทุกๆ 80,000 กม. 5.) หลังจาก 80,000 กม. หรือ 48 เดือนให้ตรวจสอบทุกๆ 20,000 กม.หรือ 12เดือน
- 6.) ใช้เฉพาะน้ำยาหล่อเย็น " Toyota Genuine Super Long Life Coolant " หรือน้ำยาหล่อเย็นที่มีส่วนผสมของเอทิลีน - โกลคอนที่มีคุณภาพสูงใกล้เคียงกัน แต่ต้องปราศจากสารประกอบซิลิกา สารประกอบไนโตรเจน กรดไนตริก และกรดโบริก ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผสมเพื่อยืดอายุการใช้งาน

ข้อมูลบริการ**ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง :**

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10 หรือ E20) ที่มีค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 42 ลิตร

เกรดน้ำมันเครื่อง :

เครื่องยนต์เบนซิน -

20W-50 และ 15W-40 น้ำมันเครื่องเกรดรวม API , SL หรือ SM
10W-30 และ 5W-30 น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API เกรด SL ,SM
หรือน้ำมันเครื่องเกรดรวม ILSAC

เครื่องยนต์ :

รุ่น : 1NZ - FE

4 สูบเรียง, 4 จังหวะ, เครื่องเบนซิน ความโตกระบอกสูบและระยะชัก, มม. 75.0 x 84

ความจุกระบอกสูบ, ซม.³ 1,497

การหล่อลื่นเครื่องยนต์ :

ความจุน้ำมัน (ถ่ายและเติม),ลิตร

เปลี่ยนไส้กรอง 3.7

ไม่เปลี่ยนไส้กรอง 3.4

ค่ากำหนดการบริการ**เครื่องยนต์ :**

ระยะห่างวาล์ว(เครื่องเย็น),มม.(นิ้ว):

ไอดี 0.15 - 0.25 (0.006 - 0.010)

ไอเสีย 0.25 - 0.35 (0.010 - 0.014)

หัวเทียน :

DENSO K16R-U

NGK BKR5EYA

ระยะห่างขั้วหัวเทียน มม. (นิ้ว):

0.8 (0.031)