



**ตารางการบำรุงรักษา**

**WISH**

แผนกเทคนิคและฝึกอบรม

**การบำรุงรักษา :**

**I = ตรวจสอบและแก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น ;**

**R = เปลี่ยน ถ้าย หรือหล่อลื่น ; L = หล่อลื่น**

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

หมายเหตุ : **ราคาอะไหล่ที่แจ้งยังไม่รวม VAT.**

ระยะเวลาตรวจเช็ค : (ระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนดก่อน)	ราคาอะไหล่	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	150	160
18.น้ำมันเบรก				I		I		I		R		I		I		I		R		I		I		I	I	I
19.น้ำมันคาลิปซ์																										
20.ท่อน้ำมันเบรกและท่อยาง						I				I				I				I				I				I
21.น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์	ลิตรละ 195 บาท			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
22.พวงมาลัย ข้อต่อบังคับเลี้ยว และน้ำมัน กระปุกเกียร์บังคับเลี้ยว						I				I				I				I				I				I
23.ยางหุ้มเพลาลับ	ชุดละ 2,490 บาท					I				I				I				I				I				I
24.ลูกหมากและฝาครอบกันฝุ่น						I				I				I				I				I				I
25.ไส้กรองเครื่องปรับอากาศ	R = 450 บาท							R						R						R						
26.น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ	แกลลอนละ 1,310 บาท									I								I								
27.ระบบรองรับด้านหน้าและด้านหลัง						I				I				I				I				I				I
28.ยางและแรงดันลมยาง				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
29.ไฟส่องสว่าง แตร ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำ ล้างกระจก				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I	I
30.ปริมาณสารทำความเย็นสำหรับ เครื่องปรับอากาศ						I				I				I				I				I				I

หมายเหตุ : 1. ตรวจสอบเสียงเกาะและการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ และปรับตั้งถ้าจำเป็น 2. หลังจาก 80,000 กม. หรือ 48 เดือน ให้ตรวจสอบทุกๆ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน  
 3. ตรวจเช็คคว่ำไม่มีเศษใบไม้ สิ่งสกปรก หรือซากแมลงอุดตันที่หม้อน้ำและคอนเดนเซอร์ ควรทำความสะอาดสิ่งสกปรกเหล่านั้นถ้าจำเป็นพร้อมกับตรวจเช็คสภาพการติดตั้งและการผูกมัดที่ร้อยต่อท่อ 4. ใช้เฉพาะน้ำยาหล่อเย็น " Toyota Genuine Super Long Life Coolant " หรือน้ำยาหล่อเย็นที่มีส่วนผสมของเอทิลีน - โกลคอนที่มีคุณภาพสูงใกล้เคียงกัน แต่ต้องปราศจากสารประกอบซิลิกา สารประกอบไนโตรเจน กรดไนตริก และกรดโบริก ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผสมเพื่อยืดอายุการใช้งาน 5. หลังจาก 80,000 กม. หรือ 48 เดือนให้ตรวจสอบทุกๆ 20,000 กม.หรือ 12เดือน

### ข้อมูลบริการ

#### ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง :

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า เครื่องยนต์ 1AZ - FE  
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 60 ลิตร

#### เครื่องยนต์ :

รุ่น : 1AZ - FE

4 สูบเรียง, 4 จังหวะ, เครื่องเบนซิน ความโตกระบอกสูบและระยะชัก, มม.

เครื่องยนต์ 1AZ - FE 86.0 x 86.0 ความจุกระบอกสูบ, ซม.<sup>3</sup> เครื่องยนต์ 1AZ - FE 1,99

### ค่ากำหนดการบริการ

#### เครื่องยนต์ :

ระยะห่างวาล์ว(เครื่องเย็น),มม.(นิ้ว):

ไอดี 0.19 - 0.29(0.007 - 0.011)

ไอเสีย 0.30 - 0.40 (0.012 - 0.016)

#### หัวเทียน :

DENSO SK20R11

NGK IFR6A11

ระยะห่างขี้หวหัวเทียน มม. (นิ้ว):

1.1 (0.043)

### การหล่อลื่นเครื่องยนต์ :

ความจุน้ำมัน (ถ่ายและเติม),ลิตร

เปลี่ยนไส้กรอง 4.2

ไม่เปลี่ยนไส้กรอง 4.0

#### เกรดน้ำมันเครื่อง :

เครื่องยนต์เบนซิน

20W-50 และ 15W-40 น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API เกรด S

หรือน้ำมันเครื่องเกรดรวม SL

10W-30 และ 5W-30 น้ำมันเครื่องมาตรฐาน API เกรด SJ

หรือน้ำมันเครื่องเกรดรวม ILSAC